



ROLEC

ULTRACHARGE 80

Intelligent snellaadstation voor elektrische voertuigen



Op voorraad
het Verrijkt Kennelijk door
ROLEC

ULTRACHARGE 80

Intelligent snellaadstation voor elektrische voertuigen

Een intelligente en kosteneffectieve oplader, de ULTRACHARGE 80 is een ideale DC laadstation voor bedrijven die een efficiënte, snelle oplossing voor het opladen van elektrische voertuigen nodig hebben voor hun klanten en/of wagenpark.


De ULTRACHARGE 80 biedt laadsnelheden tot 80 kW en is daarmee een krachtige DC-laadoplossing met een lage investering.

Het compacte en robuuste ontwerp benut de beschikbare ruimte optimaal, terwijl het toch eenvoudig te installeren, onderhouden en repareren is.

Biedt handige laadtijden voor elke elektrische auto, met de mogelijkheid om twee voertuigen tegelijk op te laden. Het opladen kan worden geactiveerd via een mobiele app of RFID.

Een contactloze betaalterminaloptie is ook beschikbaar. Met kabel

Met een standaard ULTRACHARGE 80-managementsysteem en een 10,1" HD-gebruikersinterfacescherm is de ULTRACHARGE 80 eenvoudig te gebruiken voor iedereen en voldoet aan de toegankelijkheidsnormen van PAS 1899.



Producteigenschappen

- Plug & go, mobiele app of RFID-gestuurd opladen
- Biedt 2x DC-laaduitgangen
- Laadsnelheden tot 80 kW
- OCPP 1.6-compatibel, OCPP 2.0.1 (toekomstig) – integreert met elk CPMS
- Over-the-air firmware en software
- Ingebouwde 30mA Type A RCD-beveiliging
- Intelligente dynamische vermogensdeling
- Ondersteunt statisch en dynamisch belastingbeheer
- 10,1" HD-gebruikersinterfacescherm
- 4G / Wi-Fi / Ethernet-connectiviteit
- 96% piekefficiëntie
- Ultrabreed uitgangsspanningsbereik van 150V – 1000V
- Beveiliging tegen onder-/overspanning, DC-overstroom, oververhitting en overspanning
- 5 m 250A piek- en 150A nominale laadkabels die een laadvermogen van 80 kW kunnen leveren aan een standaard 400V-voertuig
- Kabelmanagementsysteem standaard
- Optionele 7m-kabels ook beschikbaar
- Optionele RFID / NFC / contactloze kaartbetaalterminal
- Voldoet aan de toegankelijke oplaadstandaard PAS 1899
- Sterk en duurzaam IP54/IK10-geclassificeerd



OCPP 1.6-compatibel (OCPP 2.0.1 toekomst)

Mogelijkheid tot integratie met elk OCPP-compatibel laadpuntbeheersysteem en elke app.



Eenvoudig te bedienen

Snelle en eenvoudige bediening: plug & go, app, RFID-kaart/sleutelhanger of optioneel contactloos betalen.



Lage investering DC-laadoplossing

Eenvoudig te installeren en te onderhouden dankzij het modulaire ontwerp, wat zorgt voor betrouwbaarheid en minder onderhoud.



Altijd verbonden

Compleet met veilige 4G-, Wi-Fi- en Ethernet-connectiviteit, zodat uw opladers altijd 24/7 online zijn.



Merk- en kleuropties beschikbaar

Rolec biedt een op maat gemaakte brandingservice voor laadpunten, van logo's en merkkleuren tot vinyl wraps.



DC-snellaadconnectoren

Tot 80 kW CCS2 DC-laadvermogen, waarmee u in slechts 15 minuten tot wel 96 kilometer kunt rijden.

De details

TOT 80 kW

Biedt laadsnelheden tot 80 kW en een stabiele en handige laadervaring

voor gebruikers. De ULTRACHARGE 80 is een kosteneffectieve DC-snellaadoplossing.

Dubbele 5m 250A piek en 150A Nominale CCS2-laadkabels.

MAXIMALISEER UW

rendement op investering

Dubbel uitgangsvermogen van 150V-1000V verbetert de energiebenutting van de DC-lader, versnelt de laadtijden en maximaliseert de opbrengst.

Leverd tot 80% lading in minder dan 30 minuten.



STROOM DELEN

De ULTRACHARGE 80 beschikt over: geavanceerde intelligente dynamische stroomverdeling, die de stroomverdeling automatisch aanpast gebaseerd op de behoeften van elk voertuig.

Ideaal voor locaties waar twee voertuigen moeten tegelijkertijd worden opgeladen.

VEILIG EN ZEKER

Uitgerust met beveiligingsfuncties zoals onder-/overspanning, DC-overstroom, oververhitting en overspanningsbeveiliging.

Dankzij draadloze updates worden de opladers altijd voorzien van de nieuwste functies. Zo bent u 24/7 verzekerd van een veilig en toekomstbestendig product.

BREED UITGANGSBEREIK

Ultrabreed uitgangsspanningsbereik 150V-1000V.

Het voldoet niet alleen aan de laagspanningslaadbehoeften van conventionele elektrische voertuigen, maar ook aan de eisen voor het opladen van grotere bedrijfsvoertuigen, zoals vrachtwagens, bussen en boten.

Specificaties

Productoverzicht

Station Niveau	Verbinding Type	Stroom Toewijzing	Invoer Huidig	Invoer Stroom	Eenheid Kleur	Product Code
80 kW gelijkstroom	2x CCS2	1x 80kW 2x 40kW*	127A	88 kVA	 Grijs	ROLEC08080

*Wanneer 2 voertuigen tegelijkertijd worden opgeladen

Flexibele configuratie



Alle units kunnen worden geconfigureerd voor een lager vermogen om te voldoen aan de lokale vermogensbeperkingen. Wanneer het vermogen wordt verlaagd, wordt de dynamische vermogensverdeling van de unit automatisch aangepast. Bijvoorbeeld:

Model	Machtsverdeling
80kW-model geconfigureerd op 60kW	1x 60kW 2x 30kW*



*Wanneer 2 voertuigen tegelijkertijd worden opgeladen



Specificaties

Eenheidsafmetingen

UltraCharge 80:



Specificaties

Technische gegevens

Gebruikersinterface	• 10,1" LCD-scherm • RFID-lezer (ISO/IEC 14443A: MIFARE Classic EV1) • Optionele NFC contactloze kaartbetaalterminal • RGB LED-statusindicator • Ondersteunde talen – Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans (andere talen beschikbaar op aanvraag)
Laadprotocol	Modus 4 (IEC 61851-23)
Bescherming	• 30mA Type A aardlekschakelaar • Onder- en overspanningsbeveiliging • DC-overstroombeveiliging • Oververhittingsbeveiliging • Overspanningsbeveiliging • Noodstopknop • Overstromings- en rookdetectie • Detectie van relaislussen • Geavanceerde dynamische vermogensbalans • Ondersteunt statisch en dynamisch belastingbeheer (softwarematig configureerbaar) (mogelijk is extra hardware vereist)
Invoer	• AC-ingangsspanning – 400 V AC (+/-10%) • Ingangsfrequentie – 50–60 Hz • Invoertype – 3P + N + PE • Vermogensfactor – $\gamma_{0,99}$ • THDi – <5% bij normaal vermogen • Aardingstype – TN, TT • Overspanningscategorie – OVC III, DIN EN 60664-1
Uitvoer	• Connectoropties – CCS2 (andere configuraties beschikbaar op aanvraag) • DC-uitgangsspanningsbereik – 150–1000Vdc • Maximale uitgangsstroom – 250A • Nominaal vermogen – DC: tot 80 kW • Connectorsnelheidstroom – 150A • Piekrendement – $\gamma_{96\%}$ • Kabellengte – 5 m (verlengde kabels van 7 m ook beschikbaar)
Communicatie	• 4G GSM (ingebouwde nano-SIM(s), abonnement vereist) • Wi-Fi • - RJ45 Ethernet-verbinding • OCPP 1.6J • OCPP2.0.1 (toekomstig)
Afmetingen	Kast – 550 mm x 1150 mm x 255 mm (B x H x D) Inclusief voetstuk – 550 mm x 1700 mm x 300 mm (B x H x D)
Gewicht	< 125 kg (afhankelijk van het model)
Milieu	• Beschermingsgraad – IP54 • Behuizingsbescherming – IK10 • Schermbescherming – IK08 • Bedrijfstemperatuur – -30°C tot +50°C • Vochtigheid – 5%-95% • Koelmethode – Luchtgekoeld • Maximaal geluidsniveau – <65 dB bij volledige belasting (2 m / 25 °C)
Materialen	• Behuizing – roestvrij staal • - Afwerking – poedercoating voor alle weersomstandigheden
Eenheid Kleur	 Grijs  Andere kleuren en merkoities zijn op aanvraag beschikbaar
Certificeringen en naleving	• EV-laadconformiteit – EN 61851, IEC 62196, DIN 70121, IEC 61000 • ENA-database • Toegankelijkheid – PAS 1899 toegankelijke laadstandaard • Payter-betaalapparaat (waar aanwezig) – CE, FCC, RoHS, WEEE, REACH, EMVCo, PCI-PTS 6.x, TQM, MasterCard, VISA, American Express, Discover, Diners P • Certificeringen – CE, UKCA, TUV. Optioneel Eichrecht (vanaf oktober 2025)
Gebruik Leven	10 jaar
Garantie	2 jaar (verlengde garantie op aanvraag)



Opties & accessoires


Product Code	Item Beschrijving
EVAD8000	Contactloze betaalterminal toevoegen (incl. router)
GMUC4080	Voetstuk gegalvaniseerd stalen grondmontagebasis
EVAD40807	Upgrade naar 7m 250A piek/150A nominale kabel (per kabel)
RFID0010	RFID-kaart
RFID0020	RFID-sleutelhanger
EVCB0020	Beschermingsbarrière voor wortelmontage – 48 mm
EVCB0040	Oppervlaktegemonteerde beschermingsbarrière – 48 mm
EVPS0010	EV-parkeerbord – A4 liggend (Andere maten zijn beschikbaar)
ACSR0525	Perific Max Fuse-beveiligingsapparaat met 3x 900A tot 36 mm² stroomsensoren
ACSR0535	Perific Max Fuse-beveiligingsapparaat met 3x 900A tot 100 mm² stroomsensoren
COMM5000	Fabrieksconfiguratie en pre-commissioning service (per eenheid)
Neem contact op met Rolec	CHADEMO-uitlaatmodellen beschikbaar



EVAD8000



EVCB0040



EVPS0010



RFID0020



GMUC4080



ACSR0535



EVAD40807



Merk- en kleuropties beschikbaar


Rolec biedt een service op maat voor de branding van laadpunten, van logo's en merkkleuren tot vinyl wraps. Dit kan direct bij de bestelling worden geregeld. Neem contact op met ROLEC voor meer informatie.

De merknamen, logo's en handelsmerken die in dit document worden gebruikt, blijven eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Deze vermelding van een bedrijf of hun logo's impliceert geen goedkeuring of directe band met Rolec Services Ltd. en is uitsluitend bedoeld om brandingmogelijkheden te demonstreren.

Beheer en exploitatie van laadpunten



Geïntegreerd met meer dan 40 CPMS-partners over de hele wereld



Goedgekeurde CMS-partners:

MONTA	wattif.
Fuuse	VIRTA
ClenergyEV	driivz
AMPECO	greenflux
CURRENT	ArtofEnergy
connekt	Spirii
ROAM	NOR+HE
STUART ENERGY	wevo
ChargePanel	MOBILITY46
RE&GO	+ nog veel meer



Laadpuntexploitanten

ROLEC EV-laadpunten beschikken over een scala aan intelligente functies. In combinatie met een goedgekeurd OCPP-compatibel laadpuntbeheersysteem (CPMS) kunnen laadpuntbeheerders hun eigen openbare en/of private laadnetwerk voor elektrische voertuigen implementeren en beheren. Ideaal voor werkplekken, wagenparken, commerciële en residentiële locaties.

-  Bedrijven kunnen hun netwerk van laadpunten eenvoudig beheren
-  Gemakkelijk te plaatsen opladers, zodat ze privé of openbaar toegankelijk zijn
-  Bied pay-to-charge-oplossingen aan en profiteer van het genereren van extra inkomsten
-  Stel aangepaste en flexibele tarieven in voor verschillende klant- of laadgroepen
-  Toegang tot geavanceerde functies, waaronder dynamisch belastingbeheer (DLM)
-  Gebruikers kunnen laadpunten bedienen via een mobiele app, RFID, contactloos betalen (afhankelijk van het model) of een contactloze betaalterminal op afstand (neem contact op met ROLEC voor meer informatie over de TAP & CHARGE-oplossing).
-  24/7 ondersteuning voor gebruikers en exploitanten van de laadpunten



ADVIES NODIG?

Praat met een lid van het team om de juiste oplossing voor u



Chargepoint-gebruikers

Neem de volledige controle over uw EV-laadervaring en benut de intelligente functies van het laadpuntbeheersysteem optimaal.

-  Lokaliseren en navigeren met behulp van de laadpuntkaart
-  Eenvoudig kosten initiëren en betalen
-  Realtime-informatie om uw laadervaring te maximaliseren
-  Toegang tot voordelen en beloningen voor EV-bestuurders
-  24/7 ondersteuning voor hulp wanneer u die het hardst nodig hebt



Let op: alle functies voor laadpuntbeheer en -bediening zijn onderworpen aan de gespecificeerde CPMS



DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD.

De nieuwste versie van deze publicatie kunt u downloaden op www.rolecserv.com/downloads-ev-charging

Illustraties van het product en de gebruikersinterface zijn uitsluitend bedoeld voor marketingdoeleinden.

De merknamen, logo's en handelsmerken die hierin worden gebruikt, blijven eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Met deze vermelding van een bedrijf of hun logo's wordt niet bedoeld dat Rolec Services Ltd. wordt aanbevolen of dat er een rechtstreekse relatie met het bedrijf bestaat. Het is uitsluitend bedoeld om mogelijkheden voor branding te demonstreren.

© 2025 door Rolec Services Ltd. Alle rechten voorbehouden.

EVUC80D-V01-R0 UltraCharge 80-gegevensblad



Op voorraad
het Verenigd Koninkrijk door
ROLEC

ROLEC

t: 01205 724754
e: enquiries@rolecserv.co.uk
www.rolecserv.com

